Colorimètre multiparamètres HACH DR900

- ✔ Colorimètre portable et robuste
- ✔ Pré programmé pour 90 méthodes HACH
- ✔ Etanche (IP67)
- ✔ Simple d'utilisation
- ✔ Livré avec 2 cellules 1 pouce de 25 ml, 2 cellules de 1 cm en plastique, 1 adaptateur COD/16 mm, 4 piles, mode d'emploi et manuel des procédures sur CD

Source Lampe	Diode électroluminescence (LED)
Longueur d'onde	420/520/560/610
Exactitude de la longueur d'onde	+/- 1 nm
Affichage	Ecran graphique 240x160 pixels rétroéclairé
Enregistrement	500 valeurs
Détecteur	Test HACH
Compatibilité de cuve	Ronde de 1 pouce et 16mm (avec adaptateur en option)
IP	IP67
Conditions ambiantes - température	10-40°C
Conditions ambiantes - humidité	Max 90 % HR
Dimensions (HxLxP mm)	231 x 96 x 48 mm
Poids	600 g

Référence	Désignation	€ HT
775020	Colorimètre multiparamètres HACH LANGE DR900	**1929 -**

Réactifs

Référence	Désignation	€ HT
775011	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 26722 pour azote total 0,5-25 mg/l (25 tests)	**162 -**
775012	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 27141 pour azote total 10-150 mg/l (25 tests)	**169 -**
775005	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 21258 pour DCO 3-150 mg/l (25 tests)	**63,10 -**
775006	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 21259 pour DCO 20-1500 mg/l (25 tests)	**63,10 -**
775007	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 23458 pour DCO sans mercure 25-150 mg/l (25 tests)	**66,50 -**
775008	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 23458 pour DCO sans mercure 0-1500 mg/l (25 tests)	**66,50 -**
775022	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 24159 pour DCO 200-15000 mg/l (25 tests)	**63,10 -**
775009	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 26053 pour nitrate 0,2-30 mg/l (25 tests)	**133 -**
775010	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 26083 pour nitrite 0,003-0,5 mg/l (25 tests)	**86,40 -**
775015	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 27673 pour orthophosphate 1-100 mg/l (25 tests)	**93,70 -**
775013	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 27426 pour phosphore total 0,06-3,5 mg/l (25 tests)	**133 -**
775014	Réactif en tube diamètre 16 mm HACH LANGE 27672 pour phosphore total 1-100 mg/l (25 tests)	**149 -**

Autres paramètres : nous contacter au 02 28 14 04 10

Colorimètre multiparamètres Photoflex STD

- ✔ Accepte la majorité des SPECTROQUANT
- ✔ Intuitif, simple d'utilisation
- ✔ Plus de 160 méthodes
- ✔ Livré avec 2 cuves diamètre 28 mm, 1 cuve diamètre 16 mm, 4 piles AA 1,5V mode d'emploi et CD pour les procédures

Source Lampe	Diode électroluminescence (LED)
Longueur d'onde	436/517/557/594/610/690
Exactitude de la longueur d'onde	+/- 2 nm
Affichage	Grand écran rétroéclairé
Enregistrement	1000 mesures
Programme utilisateur	100
Compatibilité de cuve	Ronde de 28 et 16 mm
IP	IP67
Conditions ambiantes - température	0-50°C
Conditions ambiantes - humidité	Max 90% HR
Dimensions (HxLxP mm)	236 x 86 x 117 mm
Poids	600 g

Référence	Désignation	€ HT
671004	Colorimètre multiparamètres WTW PHOTOFLEX STD	**1890 -**

Réactifs

Référence	Désignation	€ HT
671009	Spectroquant DCO C3/25 WTW 10-150 mg/l (25 tests)	**144 -**
671010	Sprctroquant DCO C4/25 WTW 25 - 1500 mg/l (25 tests)	**144 -**
670160	Spectroquant DCO 14555 WTW 500-10000 mg/l (25 tests)	**143,20 -**
670996	Spectroquant DCO 09772 WTW sans mercure 10-150 mg/l (25 tests)	**147 -**
670997	Spectroquant DCO 09773 WTW sans mercure 100-1500 mg/l (25 tests)	**147 -**
670998	Spectroquant azote total 14537 WTW 0,5-15 mg/l (25 tests)	**190 -**
780232	Spectroquant azote total WTW 10-150 mg/l x50	**182 -**
671005	Réactif en poudre WTW chlore libre 0-2 mg/l (100 tests)	**41 -**
671006	Réactif en poudre WTW chlore total 0-2 mg/l (100 tests)	**41 -**
671003	Spectroquant nitrate 14556 WTW 0,1-3 mg/l (25 tests)	**210 -**
780230	Spectroquant nitrate 14542 WTW 0,5-18 mg/l (25 tests)	**170 -**
671011	Spectroquant nitrite N5/25 WTW 0-0,5 mg/l (25 tests)	**130 -**
671012	Spectroquant phosphore total P6/25 WTW 0,05-3 mg/l (25 tests)	**160 -**
671013	Spectroquant phosphore total P7/25 WTW 0,5-15 mg/l (25 tests)	**160 -**
671008	Spectroquant orthophosphate 00616 WTW 1-70 mg/l (25 tests)	**168 -**

Autres paramètres nous contacter au 02 28 14 04 10